



CAM distribuisce i prodotti :



CAM srl - Via Brodolini, 4 - 20872 Cornate d'Adda (MB) Italia - tel: 039 6060151 - info@camtetto.com - www.camtetto.com

SCHEMA TECNICA

ALU BAND LISCIO 300 MM

COD. ALU

Rotolo per raccordo liscio, utilizzato per la sigillatura di camini e lucernari.
Prodotto tutto con alluminio di alta qualità e interamente ricoperto di adesivo butilico nella parte posteriore.

Vantaggi:

- Resistente a pioggia e freddo
- Altamente flessibile e facile da utilizzare
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici:

Materiale	Alluminio	Altezza 300 mm Spessore 0,12mm
Materiale	Adesivo butilico	Altezza 290 mm x 1mm Spessore: 1,65+/- 0,05 g/m Buona resistenza all'invecchiamento anche in condizioni di caldo e umidità
Larghezza rotolo		300 mm
Lunghezza rotolo		5 mt
Quantità per imballo		1 rotolo/cartone
Colori disponibili		

Applicazione

Il raccordo liscio può essere utilizzato per sigillare camini, lucernari e anche per collegare il soffitto alle pareti.

E' adatto ad applicazioni con il cemento, tegole in argilla e sui tetti in lamiera

Montaggio:

La superficie dove verrà applicato il raccordo deve essere pulita ed asciutta. Staccare la pellicola protettiva, posizionare il raccordo e applicare con una leggera pressione.

Conservazione:

Conservare in un luogo fresco e asciutto, non esposto direttamente al sole.



CAM distribuisce i prodotti :



CAM srl - Via Brodolini, 4 - 20872 Cornate d'Adda (MB) Italia - tel: 039 6060151 - info@camtetto.com - www.camtetto.com

SCHEDA TECNICA

ALU BAND TRIDIMENSIONALE 300 MM

COD. ALU3P

Rotolo per raccordo plissettato, formato da un foglio di alluminio profilato tridimensionale e retro interamente ricoperto di adesivo butilico.

Utilizzato per la sigillatura di camini e lucernari.

Vantaggi:

- Resistente a pioggia e freddo
- Altamente flessibile
- Resistente ai raggi UV
- Di facile applicazione grazie alla trama 3D e dal retro interamente ricoperto di butile

Dati tecnici:

Materiale	Foglio Alluminio	Altezza 300 mm Spessore 0,12 mm
Materiale	Adesivo butilico nero	Altezza 290 mm x 1mm Spessore: 1,65+/- 0,05 g/m Buona resistenza all'invecchiamento anche in condizioni di caldo e umidità
Temperatura di applicazione		Da 5°C a 40°C
Larghezza rotolo		300 mm
Lunghezza rotolo		5 mt
Quantità per imballo		1 rotolo/cartone
Colori disponibili		

Applicazione

Il raccordo liscio può essere utilizzato per sigillare camini, lucernari e anche per collegare il soffitto alle pareti.

Caratterizzato dalla plissettatura tridimensionale è adatto ad applicazioni su aree difficilmente raggiungibili

E' adatto ad applicazioni con il cemento, tegole in argilla e sui tetti in lamiera

Montaggio:

La superficie dove verrà applicato il raccordo deve essere pulita ed asciutta.
Staccare la pellicola protettiva, applicare il prodotto in modo che metà si posizioni sulle tegole e metà sul camino.

Conservazione:

Conservare in un luogo fresco e asciutto, non esposto direttamente al sole.



CAM distribuisce i prodotti :



CAM srl - Via Brodolini, 4 - 20872 Cornate d'Adda (MB) Italia - tel: 039 6060151 - info@camtetto.com - www.camtetto.com

SCHEMA TECNICA

ALU BAND PLISSETTATO 300 MM

COD. ALUPI

Rotolo per raccordo plissettato, utilizzato per la sigillatura di camini e lucernari.
Superficie in piombo di alta qualità e retro interamente ricoperto di adesivo butilico.

Vantaggi:

- Resistente a pioggia e freddo
- Altamente flessibile
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici:

Materiale	Piombo	Altezza 300 mm Spessore 0,20 mm
Materiale	Adesivo butilico nero	Altezza 290 mm x 1mm Spessore: 1,65+/- 0,05 g/m Buona resistenza all'invecchiamento anche in condizioni di caldo e umidità
Temperatura di applicazione		Da 5°C a 40°C
Larghezza rotolo		300 mm
Lunghezza rotolo		5 mt
Quantità per imballo		1 rotolo/cartone
Colori disponibili		

Applicazione

Il raccordo liscio può essere utilizzato per sigillare camini, lucernari e anche per collegare il soffitto alle pareti.

E' adatto ad applicazioni con il cemento, tegole in argilla e sui tetti in lamiera

Montaggio:

La superficie dove verrà applicato il raccordo deve essere pulita ed asciutta. Staccare la pellicola protettiva, posizionare il raccordo e applicare con una leggera pressione.

Conservazione:

Conservare in un luogo fresco e asciutto, non esposto direttamente al sole.



CAM distribuisce i prodotti :



CAM srl - Via Brodolini, 4 - 20872 Cornate d'Adda (MB) Italia - tel: 039 6060151 - info@camtetto.com - www.camtetto.com

SCHEDA TECNICA

ALU BAND PLISSETTATO 300 MM

COD. ALUP

Rotolo per raccordo plissettato, formato da un foglio di alluminio profilato trasversalmente e retro interamente ricoperto di adesivo butilico.
Utilizzato per la sigillatura di camini e lucernari.

Vantaggi:

- Resistente a pioggia e freddo
- Altamente flessibile
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici:

Materiale	Foglio di alluminio	Altezza 300 mm Spessore 0,12 mm
Materiale	Adesivo butilico nero	Altezza 290 mm x 1mm Spessore: 1,65+/- 0,05 g/m Buona resistenza all'invecchiamento anche in condizioni di caldo e umidità
Temperatura di applicazione		Da 5°C a 40°C
Larghezza rotolo		300 mm
Lunghezza rotolo		5 mt
Quantità per imballo		1 rotolo/cartone
Colori disponibili		

Applicazione

Il raccordo liscio può essere utilizzato per sigillare camini, lucernari e anche per collegare il soffitto alle pareti.
E' adatto ad applicazioni con il cemento, tegole in argilla e sui tetti in lamiera

Montaggio:

La superficie dove verrà applicato il raccordo deve essere pulita ed asciutta. Staccare la pellicola protettiva, posizionare il raccordo e applicare con una leggera pressione.

Conservazione:

Conservare in un luogo fresco e asciutto, non esposto direttamente al sole.