



CAM esclusivista per l'Italia del marchio:



CAM srl - Via Brodolini, 4 - 20872 Cornate d'Adda (MB) Italia - tel: 039 6060151 - info@camtetto.com - www.camtetto.com

SCHEDA TECNICA

NASTRO ADESIVO IN PE

COD. ST 3530

Nastro adesivo in pellicola di PE per l'incollaggio di teli traspiranti, freni al vapore e pellicole.

Caratteristiche del prodotto

- a tenuta d'acqua e aria
- supporto in pellicola di PE estensibile
- resistente alle infiltrazioni
- incollaggio secondo DIN 4108 parte 7
- elevata resistenza all'umidità
- elevata resistenza all'invecchiamento
- elevata resistenza a plastificanti elevata

Dati tecnici

Supporto: pellicola in PE

Colore: verde

Adesivo: acrilato in dispersione modificato con reticolo

Copertura: carta siliconata

Spessore (senza copertura): da 0,29 mm a 0,31 mm

Resistenza allo spellamento: >25 N/25 mm (DIN EN 1939)

Resistenza al taglio: 500 g/626 mm² (DIN EN 1943)

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C

Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C

Dimensioni: altezza: 60 mm
lunghezza: 25 m

Confezioni: 10 rotoli