



CAM esclusivista per l'Italia del marchio:



CAM srl - Via Brodolini, 4 - 20872 Cornate d'Adda (MB) Italia - tel: 039 6060151 - info@camtetto.com - www.camtetto.com

SCHEDA TECNICA

NASTRO ADESIVO IN LDPE-CoEx

COD. ST 3531

La pellicola coestrusa in polietilene a bassa densità (LDPE) bianca per l'incollaggio di teli sottotetto, membrane sottocopertura e teli d'assito.

Caratteristiche del prodotto

- pellicola di supporto resistente ai raggi UV
- a tenuta d'acqua e aria
- nessuna piega dopo due mesi di esposizione esterna alle intemperie
- elevata resistenza all'invecchiamento dell'adesivo
- elevata resistenza all'umidità
- elevata resistenza a plastificanti

Dati tecnici

Supporto: pellicola coestrusa in LDPE, bianca

Colore: bianco

Adesivo: acrilato in dispersione modificato con reticolo

Copertura: carta siliconata

Spessore (senza copertura): da 0,30 mm a 0,32 mm

Resistenza allo spellamento: >25 N/25 mm (DIN EN 1939)

Resistenza al taglio: 500 g/626 mm² (DIN EN 1943)

Temperatura di lavorazione: da -5 °C a +30 °C

Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C

Dimensioni: altezza: 60 mm
lunghezza: 25 m

Confezioni: 10 rotoli