



CAM esclusivista per l'Italia del marchio:



CAM srl - Via Brodolini, 4 - 20872 Cornate d'Adda (MB) Italia - tel: 039 6060151 - info@camtetto.com - www.camtetto.com

SCHEDA TECNICA

NASTRO ADESIVO PER FACCIATA

COD. ST 3732

Nastro adesivo per facciata con elevata resistenza ai raggi UV con supporto "Protect"

Caratteristiche del prodotto

- estrema stabilità ai raggi UV
- idrorepellente e WIND STOP
- impermeabile a pioggia battente
- elevata resistenza all'invecchiamento dell'adesivo
- copertura in pellicola siliconata con finger-lift per un sicuro e rapido impiego
- supporto aperto alla diffusione
- elevata resistenza all'umidità
- elevata resistenza all'invecchiamento
- elevata resistenza a plastificanti

Dati tecnici

Sistema di supporto speciale tessuto non tessuto Protect

Colore: nero

Adesivo : acrilato in dispersione

Copertura: pellicola siliconata

Spessore (senza copertura) : da 0,48 mm a 0,51 mm

Resistenza allo spellamento: >25 N/25 mm (DIN EN 1939)

Resistenza al taglio : 500 g/626 mm² (DIN EN 1943)

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C

Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +80 °C

Dimensioni rotoli: altezza 60 mm
lunghezza 25 mt

Confezione: 10 rotoli