



CAM esclusivista per l'Italia del marchio:



CAM srl - Via Brodolini, 4 - 20872 Cornate d'Adda (MB) Italia - tel: 039 6060151 - info@camtetto.com - www.camtetto.com

## SCHEDA TECNICA

### NASTRO BIADESIVO

#### COD. ST CROSS 3430

Nastro biadesivo transfer per l'incollaggio di sovrapposizioni di teli sottotegola e per l'incollaggio autoadesivo di superfici difficili da incollare. Rivestimento: film in PP blu siliconato.

#### Caratteristiche del prodotto

- laminazione/rivestimento a contratto
- elevata resistenza all'umidità
- elevata resistenza all'invecchiamento
- elevata resistenza del plastificante

#### Dati tecnici

**Sistema di supporto:** scrittura ad angolo retto

**Colore:** Bianco

**Adesivo:** acrilato a dispersione

**Copertura:** film siliconato (è possibile la carta siliconata)

**Spessore (senza rivestimento):** da 0,22 mm a 0,25 mm (standard)

**Resistenza allo spellamento:** >25 N/25 mm (DIN EN 1939)

**Resistenza al taglio:** 500 g/626 mm<sup>2</sup> (DIN EN 1943)

**Temperatura di lavorazione:** da +5 °C a +30 °C

**Temperatura di utilizzo:** da -30 °C a +100 °C (breve durata)

**Dimensioni :**  
altezza: 25 mm  
lunghezza: 25 m

**Confezioni:** 24 rotoli