



CAM distribuisce i prodotti :



CAM srl - Via Brodolini, 4 - 20872 Cornate d'Adda (MB) Italia - tel: 039 6060151 - info@camtetto.com - www.camtetto.com

SCHEMA TECNICA

VAP 150 SK (JUTAVAP 150 3 5 AP)

COD. VAP150SK

Freno vapore tristrato con adesivo

<i>PESO</i>	150g/mq(-10/+10)	EN 1849-2
<i>ROTOLO</i>	75 m ² (1,5x50 mt)	
<i>VALORE SD</i>	5 m (-3/+3)	EN 1931
<i>RESISTENZA A TRAZIONE</i>	MD: >200 N/50 mm CD: >180 N/50 mm	EN 12311-2 EN 13859-1
<i>ESTENSIONE</i>	MD: > 40 % CD: > 40 %	EN 12311-1 EN 13859-1
<i>LACERAZIONE AL CHIODO</i>	MD: >100 N CD: >110 N	EN 12310-2 EN 13859-1
<i>RESISTENZA UV</i>	4 mesi	
<i>PERMEABILITA' AL VAPORE</i>	4,5 g/ mq / 24h	EN 1931
<i>STABILITA' TERMICA</i>	-40 °C - +80 °C	
<i>REAZIONE AL FUOCO</i>	E	EN 13501-1 EN 11925-2
<i>COLONNA D'ACQUA</i>	300 cm	EN 2084
<i>CERTIFICAZIONE</i>	CE	