



CAM esclusivista per l'Italia del marchio:



CAM srl - Via Brodolini, 4 - 20872 Cornate d'Adda (MB) Italia - tel: 039 6060151 - info@camtetto.com - www.camtetto.com

SCHEDA TECNICA

VARIA DSK

COD. VARIA130

Barriera vapore per la ristrutturazione di vecchie costruzioni, con doppie strisce autoadesive.
Sd variabile

PESO	130 g/m ² (-10/+10)	EN 1849-2
DIMENSIONI	50 m x 1,50 m	
VALORE SD	1 – 12 m	
RESISTENZA A TRAZIONE	MD: 180 N/50 mm CD: 160 N/50 mm	EN 12311-1
ESTENSIONE	MD: 30 % CD: 25 %	EN 12311-1
LACERAZIONE AL CHIODO	MD: 180 N CD: 180 N	EN 12310-1
PROPRIETA' DI TRASMISSIONE VAPORE	0,04 m	EN 1931 / EN ISO 12572
REAZIONE AL FUOCO	E	EN 13501-1
RESISTENZA COESIVA ALLA SALDATURA	30 N	EN 12317-2
RESISTENZA ALL'URTO	20 N	EN 12691
TENUTA D'ACQUA	2KPa	EN 1931
DURATA CONTRO L'INVECCHIAMENTO	passato	EN 1931